REGULUS®-system SOLLARIUS DECOR

Wszystkie elementy wyposażenia i wystroju wnętrza powinny ze sobą współgrać i uzupełniać się nawzajem, aby aranżacja była harmonijna. Dotyczy to również grzejników ściennych centralnego ogrzewania. Nowy produkt firmy REGULUS-system – grzejnik SOLLARIUS DECOR został zaprojektowany z myślą o nowoczesnychi eleganckich wnętrzach.

Grzejniki REGULUS-system SOLLARIUS DECOR w wykonaniu PLAN pełnią nie tylko funkcję grzewczą, ale także dekoracyjną, stanowiąc oryginalną ozdobę wnętrza. Wersja PLAN linii grzejników SOLLARIUS DECOR to wąskie, pionowe modele o płaskiej powierzchni. Dostępne są w szerokim wachlarzu kolorów dobieranych wg palety barw RAL, liczącej ponad dwieście odcieni. Prosty design tych grzejników idealnie wpisuje się w każde otoczenie.

Poza szerokim wyborem kolorów, interesujące jest także wykończenie grzejników – strukturalne lub młotkowe – uzyskane za pomocą specjalnych farb. Pasują więc nie tylko do awangardowych, nowoczesnych wnętrz ale też do klasycznych i zabytkowych.
W pomieszczeniach awangardowych grzejniki SOLLARIUS DECOR w intensywnych, kontrastowych do barwy ścian kolorach, ożywiają i urozmaicają przestrzeń – doskonale prezentuje się nie tylko we wnętrzach mieszkalnych ale i biurowych. Atuty grzejników SOLLARIUS DECOR nie ograniczają się jedynie do estetyki. Doskonale pełnią one bowiem swoją podstawową funkcję, jaką jest ogrzewanie pomieszczeń. Tak jak wszystkie grzejniki z rodziny REGULUS-system mają wymiennik zbudowany z miedzi, a obudowę z aluminium. Są więc szczególnie odporne na korozję. Emisja ciepła następuje w drodze radiacji oraz konwekcji. Wnętrze ogrzane jest równomiernie, a przy podłodze nie tworzy się odczuwana jako dyskomfort warstwa chłodniejszego powietrza.

Niewielka pojemność wodna i mała masa własna grzejników REGULUS-system decyduje o ich dużej sterowalności. Ich zalety ujawniają się szczególnie w okresach przejściowych – wiosną, jesienią – przy znacznych wahaniach temperatury otoczenia, kiedy trzeba szybko podnieść temperaturę wnętrza lub szybko zatrzymać proces grzania w razie wystąpienia intensywnego nasłonecznienia. Niewielkim początkowym wydatkiem energii osiągają pełną moc nominalną, właściwą dla temperatury podanej na zasilaniu i bardzo szybko podejmują swą funkcję grzewczą. Szybko reagują na sygnał ze sterownika i niemal natychmiast po włączeniu kotła zaczynają grzać pełną mocą. Podobnie, po osiągnięciu zadanej temperatury, szybko się schładzają i przestają grzać, czyniąc ten sposób ogrzewania wysoce energooszczędnym i gwarantującym unikalny komfort cieplny na żądanie.

Grzejniki REGULUS-system można stosować bez ograniczeń w układach otwartych i zamkniętych c.o. a także w każdego typu instalacji, z miedzi, plastiku czy tradycyjnej stalowej. Doskonale współpracują z niskotemperaturowymi źródłami ciepła: kotłami kondensacyjnymi, kotłami stałopaliwowymi i z pompami ciepła.

Grzejniki REGULUS-system SOLLARIUS DECOR, tak jak inne z rodziny produktów firmy REGULUS-system, ze względu na swą budowę są bardziej odporne na korozję i na zmiany ciśnienia w instalacji, co znacząco wydłuża czas ich eksploatacji.
Są dopuszczone do zastosowania na terenie całej UE.

Dzięki precyzyjnej kontroli jakości oraz żywotności materiałów, z jakich są zbudowane, objęte są 25-letnim okresem gwarancji na szczelność. Wybierając grzejniki REGULUS-system SOLLARIUS DECOR można mieć pewność, że to dobra inwestycja na długie lata. Są bowiem ekonomiczne i energooszczędne oraz sprawnie i szybko ogrzewają pomieszczenie. Ich niepowtarzalny design i bogata kolorystyka sprawiają, że grzejniki SOLLARIUS DECOR stanowią prawdziwą ozdobę wnętrza, w którym się znajdują, nadając mu indywidualny klimat.

NOWA LINIA GRZEJNIKÓW -
- GRZEJNIKI DEKORACYJNE

TABELA MOCY GRZEJNIKÓW SOLLARIUS DECOR

SOLLARIUS DECOR	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Moc (W) 85/75/20	Moc (W) 75/65/20	Moc (W) 55/45/20	Pojemność wodna (l)	Waga (kg)
SDC8/040	400	775	732	590	348	0,66	6,00
SDC8/050	500		988	797	470	0,76	6,70
SDC8/060	600		1245	1004	592	0,88	7,80
SDC8/070	700		1459	1176	695	0,97	8,60
SDC8/080	800		1673	1349	797	1,08	9,80
SDC10/040	400	975	813	704	413	0,78	7,30
SDC10/050	500		1149	994	584	0,90	8,40
SDC10/060	600		1486	1284	754	1,02	9,80
SDC10/070	700		1785	1543	906	1,15	10,90
SDC10/080	800		2083	1802	1057	1,27	12,40
SDC12/040	400	1175	880	785	459	0,90	8,40
SDC12/050	500		1289	1149	672	1,04	9,80
SDC12/060	600		1697	1512	885	1,18	11,60
SDC12/070	700		2071	1847	1081	1,32	13,00
SDC12/080	800		2446	2183	1278	1,46	14,80
SDC14/040	400	1400	1311	1055	619	1,23	9,60
SDC14/050	500		1854	1493	876	1,42	11,70
SDC14/060	600		2397	1926	1133	1,61	13,50
SDC14/070	700		2879	2314	1361	1,83	15,30
SDC14/080	800		3361	2703	1586	2,02	17,40
SDC16/040	400	1590	1414	1137	665	1,35	10,60
SDC16/050	500		2049	1647	964	1,56	12,90
SDC16/060	600		2684	2154	1226	1,77	15,10
SDC16/070	700		3261	2620	1535	2,00	17,30
SDC16/080	800		3839	3084	1805	2,21	19,60
SDC18/040	400	1750	1696	1366	802	1,58	12,30
SDC18/050	500		2374	1913	1124	1,82	14,90
SDC18/060	600		3052	2454	1337	2,07	17,10
SDC18/070	700		3647	2934	1726	2,34	19,40
SDC18/080	800		4241	3414	2005	2,58	22,00
SDC20/040	400	1940	1799	1448	849	1,70	13,30
SDC20/050	500		2569	2068	1212	1,96	16,20
SDC20/060	600		3339	2682	1467	2,23	18,80
SDC20/070	700		4029	3239	1901	2,52	21,40
SDC20/080	800		4720	3794	2224	2,78	24,30

ARMATURA REGULACYJNA

•Rekomendowany zestaw instalacyjny **„TWINS"** w konfiguracji kątowej.
• Rozstaw króćców przyłączeniowych: **50 mm**.
•Głowica **REGULUS** (biała, złota, satyna)

TYP ZESTAWU
TWINS - biały
TWINS - złoty
TWINS - satyna

DANE TECHNICZNE SOLLARIUS DECOR

OZNACZENIE:	SOLLARIUS DECOR
WYSOKOŚĆ [mm]:	775, 975, 1175, 1400, 1590, 1750, 1940
DŁUGOŚĆ [mm]:	400 – 800
SZEROKOŚĆ [mm]:	90
CIŚNIENIE ROBOCZE	1,5 MPa
TEMPERATURA ROBOCZA	do +110°C
PRZYŁĄCZE:	GW ¾" , rozstaw 50 mm
KOLORYSTYKA:	Dowolna z palety RAL

NOWA LINIA GRZEJNIKÓW -
- GRZEJNIKI DEKORACYJNE

REGULUS-system B. Wójcik Spółka Jawna
43-300 Bielsko-Biała
ul. Dworkowa 2
tel./faks: (33) 812 36 69, (33) 496 99 99
regulus@regulus.com.pl
www.regulus.com.pl